

Mittalaitteet korkean resoluution näytöllä

(e)XC (Industrial) Series



- Kaksirivinen värinäyttö, isot numerot
- Tarkat lämpötila- ja kosteusmittauslukemat
- Ympäristön ilman laskennallinen kostepistelämpötila
- Laskennallinen sekoitussuhde
- Näytöllä MAKS, MIN, PITO, KA ja TOD, helposti valittavissa
- Helppokäyttöiset kosketusnäyttö toiminnot (kapasitiivinen)
- USB liitäntä SmartGraph3 ohjelmalle
- Helppokäyttöinen
- Kalibrointitodistus

Kannettava XC200 mittalaite

Lämpötilan- ja kosteuden mittauksiin



Tehokas ja kompakti kannettava mittalaite, viimeisintä suunnittelua ja kestävää tekniikkaa. Erinomainen tarkkuus. Korkean resoluution värinäyttö, suhteellinen kosteus, lämpötila, ja kastepiste. Erinomainen luettavuus. Kalibrointitoiminto (poikkeama korjaus) takaa pitkäkestoisen käytön ilman tarkkuuskompromisseja.

Kannettava mittalaite XC200		Til. No.
<p><i>Erinomainen lämpötilan- ja suhteellisen kosteuden tarkkuus. Laskennallisten- ja tilastollisten toimintojen näyttö. Mahdollisuus paikallisen paineen- ja korkeuden asetukseen. Kalibrointitoiminto ja poikkeamakorjaus. Sis.kalibrointitodistuksen. USB liitäntä ja SmartGraph3 ohjelma.</i></p>		5700.00
Tekniset tiedot	Mitat	170 x 60 x 35 mm
	Paino	Keskim. 250g
	Lämpötila-anturi	NTC
	Mittausalue	-20...50°C
	Tarkkuus	+/- 0.2°C (0...40°C) muuten +/- 0.4°C
	Erottelu	0.1°C
	Kosteusanturi	Kapasitiivinen
	Mittausalue	0...100%RH
	Tarkkuus	+/- 2%RH
	Erottelu	0.1%RH
Laskennalliset arvot	Kastepiste lämpöt. °C tai °F Suht. kosteus g/m ³ Sekoitusuhde g/kg or gr/lb	
Toiminnot	Tilastolliset laskelmat MAKS, MIN, PITO, KA, TOD; lämpötilan korjaus ja kosteuden korjaus kertoimet (poikkeama) Energiansäästö toiminnot	
Varastointiolosuhteet	Ympäristön lämpötila	-20...60°C
	Suhteellinen kosteus	<95%RH ei-kondensoiva
Käyttöolosuhteet	Ympäristön lämpötila	-20°C...50°C
	Suhteellinen kosteus	<90%RH
	Sallittu korkeus Merenpinnan yläp.	3000m
Jännitelähde	Tehon kulutus	5.5V ± 10% DC, max 200mA
	Aktiivinen virrankulutus	Keskim. 70mA
	Passiivinen virrankulutus	Keskim. 40µA
	Pariston kesto	Keskim. 24h (2.6Ah pariston kapasiteetti)
Takuu	12 kuukautta	



Kustomoitu mittausnäyttö



Korkeusasetukset



Pitotoiminto



Pihlajakatu 9
04260 KERAVALA
p. 050-567 6918
Pertti.hind@moreall.fi
www.moreall.fi

Lisätietoja Lufft X-Sarjasta
www.lufft-xseries.com